




Escalera de tarima, móvil (metal ligero)

- Escalera de tarima, móvil de tubos cuadrados resistentes de aluminio
- Inclinación: 45°
- Ancho de escalón: 600 - 800 - 1000 mm
- Escalones perfilados de aluminio, 215 mm de profundidad para un ascenso seguro y cómodo apoyo
- Profundidad de plataforma estándar 645 mm, prolongación y ensanche posibles a pedido
- Libero desplazamiento debido a 2 ruedas ø 150 mm dispuestas en la parte de sustentación
- Parrilla de enrejado de aluminio / escalones perforados a pedido
- Suministro en grupos constructivos premontados
- A pedido también sin ruedas, en lugar de ello suministrado con 4 ángulos de fijación

Nota:

Según EN ISO 14122-3 a partir de 0,50 m de altura de plataforma se requiere una barandilla.



Altura de trabajo hasta aprox.	m A	2,40	2,60	2,80	3,00
Altura de plataforma aprox.	m B	0,40	0,60	0,80	1,00
Saliente aprox.	m	0,95	1,15	1,35	1,55
Art.N° (Ancho de escalón 600 mm)		810335	810342	810359	810366
Art.N° (Ancho de escalón 800 mm)		810373	810380	810397	810403
Art.N° (Ancho de escalón 1.000 mm)		810410	810427	810434	810441
1 pasamano con barandilla		818508	818515	818522	818539

Ancho de escalón	mm	600	800	1000
Prolongación de tarima, aluminio 215 mm*	Art.N°	818607	818614	818621
Barandilla frontal,	Art.N°	818638	818645	818652
Ejecución de escalón acero parrilla de enrejado,	Art.N°	818546	818553	818560
Ejecución de escalón acero chapa perforada,	Art.N°	818577	818584	818591

Prolongación de barandilla en 215 mm, Art.N° 818669. *máx, prolongación de tarima 3010 mm.



Art.N° 810366