




Escalera de tarima, móvil (metal ligero)

- Escalera de tarima, móvil de tubos cuadrados resistentes de aluminio
- Inclinación: 45°
- Ancho de escalón: 600 - 800 - 1000 mm
- Escalones perfilados de aluminio, 215 mm de profundidad para un ascenso seguro y cómodo apoyo
- Profundidad de plataforma estándar 645 mm, prolongación y ensanche posibles a pedido
- Libero desplazamiento debido a 2 ruedas ø 150 mm dispuestas en la parte de sustentación
- Parrilla de enrejado de aluminio / escalones perforados a pedido
- Suministro en grupos constructivos premontados
- A pedido también sin ruedas, en lugar de ello suministrado con 4 ángulos de fijación

Nota:

Según EN ISO 14122-3 a partir de 0,50 m de altura de plataforma se requiere una barandilla.



Altura de trabajo hasta aprox.	m A	2,40	2,60	2,80	3,00
Altura de plataforma aprox.	m B	0,40	0,60	0,80	1,00
Saliente aprox.	m	0,95	1,15	1,35	1,55
Art.Nº (Ancho de escalón 600 mm)		810335	810342	810359	810366
Art.Nº (Ancho de escalón 800 mm)		810373	810380	810397	810403
Art.Nº (Ancho de escalón 1.000 mm)		810410	810427	810434	810441
1 pasamano con barandilla		818508	818515	818522	818539

Ancho de escalón	mm	600	800	1000
Prolongación de tarima, aluminio 215 mm*,	Art.Nº	818607	818614	818621
Barandilla frontal,	Art.Nº	818638	818645	818652
Ejecución de escalón acero parrilla de enrejado,	Art.Nº	818546	818553	818560
Ejecución de escalón acero chapa perforada,	Art.Nº	818577	818584	818591

Prolongación de barandilla en 215 mm, Art.Nº 818669. *máx, prolongación de tarima 3010 mm.



Art.Nº. 810366