


Tarima de montaje con escalones de parrilla de enrejado

- Para el empleo en lugares de trabajo, donde se presentan productos que favorecen el deslizamiento, o bien recintos de trabajo con elevado riesgo de resbalamiento, p.ej. talleres de automóviles
- Aún más seguridad por escalones de parrilla de enrejado con lados superiores de varilla portante dentada, la cual cumplen los más estrictos requisitos (grupo de evaluación R 13 según DIN 51 130 y BGR 181) de protección antideslizante
- Profundidad de escalón 240 mm
- Superficie de apoyo superior: 305 x 520 mm
- Construcción resistente soldada de tubos de robusto aluminio
- Perfiles de chapa adicionales con perfilado adherente extruido en los cantos de los escalones, garantizan además un ascenso y apoyo seguros
- Verificación TÜV/GS según DIN 14183
- Capuchones de patas antideslizantes



Accesorios: Placa de pie con revestimiento de goma

- Para montaje propio sencillo (1 juego = 4 unidades; 805133)
- ø 50 mm
- Especialmente seguro contra resbalamientos por revestimiento Anti-Slip
- Revestimiento de goma, resistente a grasas, aceites y ácidos
- Soportado con patas trasladables (20°)
- Compensación de altura posible hasta máx. 50 mm

Certificate
EN 14183
Norm



Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Altura de plataforma aprox. m B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Cantidad de escalones	1	2	3	4	5
Superficie de apoyo aprox. m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Peso aprox. kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.N°	805317	805324	805331	805348	805355

