




## Escalera de tarima

- Escalera de tarima de acceso unilateral con plataforma de aluminio grande se 600 x 700 mm con superficie acanalada
- Perfil resistente cuadrangular de aluminio
- Escalones de aluminio acanalado de 175 mm de profundidad
- 4 ruedas conductores ( $\varnothing$  125 mm) que se inmovilizan al acceder, 2 con freno de inmovilización
- Tapones plásticos en los extremos del larguero
- Completa barandilla de plataforma resistente a la corrosión con regleta de pie y de rodilla
- La expedición se realiza en piezas unitarias y unas extensas instrucciones de montaje
- Cumple las especificaciones de BGV D 36 y BGI 637

### Nota:

A partir de una altura de tarima de 1,00 m se requieren de acuerdo a la BGI 637 pasamanos a ambos lados. De acuerdo a ello, los pasamanos deben ser pedidos también como accesorio obligatorio.



Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A</b>	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Altura de plataforma aprox. m <b>B</b>	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Cantidad de escalones	3	4	5	6	7	8
Superficie básica AxL aprox. m	1,02 x 1,15	1,09 x 1,35	1,16 x 1,55	1,23 x 1,75	1,29 x 1,95	1,36 x 2,15
Peso aprox. kg	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	47,0
Art.N°	810458	810465	810472	810489	810496	810502

### Pasamano (1 unidad, empleable a izquierda y derecha)

Cantidad de escalones	3	4	5	6	7	8
Art.N°	818706	818713	818720	818737	818744	818751
<b>Recambios</b>						
c/u 1 unidad de	rueda de traslación $\varnothing$ 125 mm			rueda de traslación $\varnothing$ 125 mm con inmovilizador		
Art.N°	819604			819611		



Art.N° 810472