




Escalera de tarima

- Escalera de tarima de acceso bilateral con plataforma de aluminio grande de 600 x 700 mm con superficie acanalada
- Perfil resistente cuadrangular de aluminio
- Escalones de aluminio acanalado de 175 mm de profundidad
- 4 ruedas conductores (\varnothing 125 mm) que se inmovilizan al acceder, 2 con freno de inmovilización
- Tapones plásticos en los extremos del larguero
- Completa barandilla de plataforma resistente a la corrosión con regleta de pie y de rodilla
- La expedición se realiza en piezas unitarias y unas extensas instrucciones de montaje
- Cumple las especificaciones de BGV D 36 y BGI 637

Nota:

A partir de una altura de tarima de 1,00 m se requieren de acuerdo a la BGI 637 pasamanos a ambos lados. De acuerdo a ello, los pasamanos deben ser pedidos también como accesorio obligatorio.



Altura de trabajo hasta aprox. m A	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Altura de plataforma aprox. m B	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Cantidad de escalones	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Superficie básica AxL aprox. m	1,02 x 1,44	1,09 x 1,72	1,16 x 2,00	1,23 x 2,28	1,29 x 2,56	1,36 x 2,84
Peso aprox. kg kg	34,0	38,0	42,0	46,0	51,0	57,0
Art.N°	810571	810588	810595	810601	810618	810625

Pasamano (1 unidad, empleable a izquierda y derecha)

Cantidad de escalones	3	4	5	6	7	8
Art.N°	818706	818713	818720	818737	818744	818751
Recambios						
c/u 1 unidad de	rueda de traslación \varnothing 125 mm		rueda de traslación \varnothing 125 mm con inmovilizador			
Art.N°	819604		819611			



Art.N° 810595