




Escalera de tarima Vario compacta

- Escalera de tarima de aluminio, de acceso unilateral, plegable con el innovador sistema de estabilización
- Plataforma de aluminio grande de 650 x 600 mm con superficie acanalada
- Diferentes anchos de travesaño y lastrado posibilitan el alcance seguro de grandes alturas de trabajo con reducida superficie de apoyo
- Escalones acanalados, 80 mm de profundidad para un acceso seguro
- Con pasamano a ambos lados y barandilla de plataforma sobre tres lados
- La solución para el empleo el pasillos de estanterías con ancho reducido, alturas de trabajo de más de 4 m y sólo 820 mm de ancho



Estabilidad a través del lastrado de los travesaños

Certificade
EN 131
Norm



Altura de trabajo hasta aprox.	m A	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	3,88	4,11	4,35	4,77	4,35	4,77	5,28
Altura de plataforma aprox.	m B	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	1,88	2,11	2,35	2,77	2,35	2,77	3,28
Altura total + barandilla aprox.	m	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	2,88	3,11	3,35	3,77	3,35	3,77	4,28
Cantidad de escalones		5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
Superficie básica ancho (travesaño) aprox. m		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Superficie básica longitud aprox. m		1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Peso (sin lastrado) aprox. kg		37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Lastrado kg		20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Art.N°		833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372