



Secury

Escalera doble de escalones de confort

- Escalera doble de aluminio de acceso unilateral y placa de apoyo grande antideslizante y escalones de confort
- Largueros resistentes de ascenso y soporte de tubo cuadrado de aluminio
- Bandeja de depósito grande para alojamiento de herramientas con dos ganchos integrados para baldes
- Escalones perfilados, 125 mm de profundidad (superficie de apoyo útil) para un ascenso seguro y cómodo apoyo
- Unión robusta varias veces remachada entre escalones y largueros
- Capuchones de patas antideslizantes generosamente dimensionados garantizan un apoyo seguro



Certificate
EN 131
Norm

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Altura de trabajo hasta aprox. m A | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | |
| Altura de poyo aprox. m B | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | |
| Longitud total aprox. m C | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | |
| Cantidad de escalones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Peso aprox. kg | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 8,0 | |
| Dimensiones de transporte | Longitud aprox. m | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| | Anchura aprox. m | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 |
| | Altura aprox. m | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Art.N° | 124104 | 124111 | 124128 | 124135 | 124142 | 124159 | 124166 | |

