



## STABILO®

### Escalera de escalones de pared

- Escalera de escalones de aluminio de una sola parte, ligera y flexible para un apoyo cómodo y seguro en el área profesional
- Protección antideslizantes/de pared de serie en los extremos superiores del larguero, ganchos de suspensión disponibles como accesorios
- Escalones perfilados de 80 mm de profundidad con nuevo tipo de forma de escalón, debido a ello sin formación de cantos en la zona de ascenso de la escalera
- Largueros de perfil laminado de aluminio con refuerzos adicionales de material en los puntos de mayor sollicitación, para una elevada rigidez de los perfiles y protección de cantos
- Tapones atornillados de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario de la escalera sobre sustratos lisos



El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) accesorios los encontrará a partir de la página 112. Adecuado para esta escalera: **CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

Altura de trabajo hasta aprox. m <b>A</b>	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05
Longitud de escalera aprox. m <b>C</b>	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Cantidad de escalones	6	7	8	10	12	15
Peso aprox. kg	3,2	3,6	4,1	5,0	6,0	7,4
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,68	1,93	2,18	2,68	3,18
	Anchura aprox. m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Altura aprox. m	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Art.N°	124401	124418	124425	124432	124449	124456



Art.N° 124425