



STABILO®

Escalera de pared

- Escalera de peldaños de aluminio ligera de una pieza para el empleo diario en el área profesional
- Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el componente duro cuida de una unión resistente del tapón con el larguero, el componente blando cuida de una elevada fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario de la escalera sobre sustratos lisos
- Largueros de perfiles laminados de aluminio
- En todo el entorno, peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros

El **CombiSystem** (accesorio de seguridad) y otros accesorios los encontrará a partir de la página 112.

Adecuado para esta escalera: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate
EN 131
Norm

Altura de trabajo hasta aprox. m A	3,10	3,90	4,70	5,50	6,30	6,88	7,42	7,96
Longitud de escalera aprox. m C	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20	5,80	6,36	6,92
Cantidad de peldaños	6	9	12	15	18	20	22	24
Peso aprox. kg	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7	10,5	13,0	13,5
Dimensiones de transporte	Longitud aprox. m	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22	5,80	6,36
	Anchura aprox. m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Altura aprox. m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Art.N°	123015	123039	123060	123077	123084	800206	800220	800244

